

**KUGELHAHN MIT V-FÖRMIGER KUGELÖFFNUNG**  
**V-BALL VALVE**

**PZ4 V-BALL | DN 15 - 50**

Dichtelemente PTFE + 20% PEEK

**PZ4 V-BALL | Size 1/2" to 2"**

20% PEEK PTFE seats



Durchflusskurven (Kv in m<sup>3</sup>/h)  
in Abhängigkeit vom Öffnungsgrad des Ventils

Flow rate diagrams: KV (m<sup>3</sup>/h)  
versus opening angle

Lesbeispiel: Kugelhahn DN 25,  
Kugel mit 60°-V, Öffnungswinkel 50°, Kv = 2,87 m<sup>3</sup>/h

Reading example: valve 1",  
V60 ball port, opening angle 50°, Kv = 2,87 m<sup>3</sup>/h

DN Size	Kugeltyp Ball type	Durchfluss (Kv in m <sup>3</sup> /h) in Abhängigkeit vom Öffnungsgrad / Flow rate (Kv m <sup>3</sup> /h) per degree of rotation																	
		5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
15	Standard	0.00	0.00	0.00	0.12	0.31	0.54	0.81	1.16	1.60	2.14	2.82	3.80	5.09	7.00	10.05	12.18	14.19	15.67
	V60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.22	0.37	0.57	0.83	1.15	1.57	2.12	2.84	3.70	4.65	5.64	6.19
	V30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.13	0.22	0.33	0.47	0.64	0.84	1.09	1.38	1.71	2.05	2.42	2.55
20	Standard	0.00	0.00	0.00	0.10	0.39	0.76	1.23	1.84	2.62	3.54	4.86	6.52	8.78	12.64	16.57	23.22	27.71	31.55
	V60	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.17	0.35	0.62	0.99	1.46	2.07	2.85	3.86	5.15	6.79	8.60	10.46	11.23
	V30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.09	0.20	0.35	0.56	0.81	1.12	1.50	1.94	2.46	3.06	3.71	4.39	4.71
25	Standard	0.00	0.00	0.00	0.39	0.95	1.62	2.49	3.60	4.94	6.59	8.86	11.90	15.96	21.51	29.40	41.17	49.22	53.48
	V60	0.00	0.00	0.00	0.05	0.16	0.42	0.80	1.32	1.99	2.87	3.97	5.34	7.07	9.31	12.11	15.29	18.37	20.10
	V30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.23	0.45	0.74	1.11	1.56	2.11	2.77	3.54	4.44	5.43	6.60	7.69	8.60
40	Standard	0.00	0.00	0.80	1.60	2.95	4.58	6.61	8.95	12.20	16.30	22.13	28.71	37.62	50.81	69.54	99.93	119.26	132.37
	V60	0.00	0.00	0.05	0.25	0.71	1.41	2.39	3.74	5.46	7.54	10.12	13.33	17.23	22.10	28.11	35.38	42.13	44.70
	V30	0.00	0.00	0.00	0.12	0.38	0.77	1.31	2.02	2.89	3.96	5.53	7.66	10.50	12.75	15.17	17.56	19.01	
50	Standard	0.00	0.00	1.20	3.08	5.50	8.45	12.17	16.63	22.04	28.98	38.83	50.96	67.51	89.82	124.96	172.06	209.85	231.05
	V60	0.00	0.00	0.10	0.55	1.40	2.63	4.33	6.55	9.33	12.76	17.00	22.20	28.84	36.73	47.18	58.42	68.75	76.51
	V30	0.00	0.00	0.10	0.31	0.80	1.51	2.45	3.65	5.11	6.96	9.05	11.53	14.49	17.87	21.76	25.93	29.92	31.90

Durchflusskurven (Kv in m<sup>3</sup>/h)  
in Abhängigkeit vom Öffnungsgrad des Ventils

Flow rate diagrams: KV (m<sup>3</sup>/h)  
versus opening angle

Beispiel: Kugelhahn DN 25

Example: valve size 1"

